

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Россия (495)268-04-70
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://nuoying.nt-rt.ru/> || nyo@nt-rt.ru

Датчик давления для санитарной промывки Sanitary Flush Pressure Transmitter



Instruction:

Sanitary pressure transmitter, designed for food and pharmaceutical industry, is suitable for CIP/SIP cleaning and sterilization. Smart compact design, the welded process diaphragm medium parts is made of high quality stainless steel 316L, filling fluid with hygiene standard in line with FDA certification, variety of international standard process connections are available.

Parameters:

Pressure range: 0--10.0Mpa; 0--10.0Kpa

Accuracy: 0.25% FS; 0.5% FS; 1% FS

Output signal: 4-20mA (two-wire), 0-5V; 0-10V (three-wire)

Supply voltage: 24 (12 ~ 36) VDC,

Pressure connection: G1 / 2, M12 * 1.5, or clamp type

Electrical connection: DIN, directly lead, aviation plug-ins

Hysteresis & non-linear & Repeatability: $\leq \pm 0.5\%$ FS

Comprehensive error (including temperature drift): $\leq \pm 1\%$ FS (-20 ~ 80 °C)

Long-term stability: $\leq \pm 0.25\%$ FS 1 Year

Medium temperature range: -40 ~ 85°C (thread type) -40 ~ 150 °C (clamp type)

Storage temperature range: -40 ~ 85 °C